



## GVC38-180 S/S

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3

### Características del producto

- Tapa de acero inoxidable
- Acero inoxidable
- Acepta bandejas GN1/3 (no suministradas)
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración estática
- Patas regulables

### Unidad de condimentos refrigerada de acero inoxidable

La GVC está diseñada para satisfacer las exigencias del servicio de comida rápida. Y sea una pizzería, un restaurante de comida rápida o una sandwichería, esta vitrina refrigerada facilita la preparación de los alimentos y garantiza que todo lo que necesita esté organizado y al alcance de la mano. La unidad de condimentos acepta bandejas Gastronorm (no incluidas); para más información sobre la capacidad de esta unidad concreta, véanse las especificaciones técnicas.

La GVC mantiene unas temperaturas óptimas con un sistema de refrigeración estático fiable. Esto mantiene los ingredientes frescos y listos para usar, mientras que la función de descongelación manual evita la acumulación de hielo para un funcionamiento sin complicaciones.

Fabricada en resistente acero inoxidable SS201, el estante superior está diseñado para durar. Está equipada con una tapa de acero inoxidable, que permite ahorrar energía y proteger sus ingredientes. Perfecta para negocios en los que la rapidez y la calidad son fundamentales, la GVC está diseñada para optimizar el proceso de preparación de alimentos.

### Medidas y contenido

|                          |     |             |
|--------------------------|-----|-------------|
| Capacidad de bandejas GN | pcs | 8 x GN1/3   |
| Rango de temperatura     | °C  | +2 a +8     |
| Clase climática          |     | 4           |
| Peso bruto / neto        | kg  | 39.5 / 35   |
| Volumen bruto / neto     | l   | 66.3 / 56.8 |

### Diseño y material

|                        |     |                    |
|------------------------|-----|--------------------|
| Número y tipo de tapas |     |                    |
| Número de divisores    | pcs | 10                 |
| Patatas                |     | Patatas Regulables |
| Acabado exterior       |     | SS201              |
| Acabado interior       |     | SS201              |
| Luz interior           |     | No                 |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico |
| Tipo de refrigeración  |   | Estática    |
| Tipo de descongelación |   | Manual      |
| Refrigerante           |   | R600a       |
| Carga de refrigerante  | g | 45          |
| Termómetro             |   | Sí          |

### Potencia y consumo

|                          |         |                |
|--------------------------|---------|----------------|
| Max Ambient              |         | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 2.93           |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1069           |
| Potencia                 |         |                |
| Potencia de entrada      | W       | 122            |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50     |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 40             |

### Dimensiones

|                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 1450 x 305 x 150   |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 1800 x 395 x 288.5 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 1900 x 435 x 330   |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 186                |



Acepta bandeja(s)  
GN1/3 (no  
suministrada/s)



Tapa de acero  
inoxidable para  
proteger los alimentos