



CEV425 1 LED L/H

Flaskkyl, vänsterhängd dörr

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn till vänster
- Bra produktpresentation
- Perfekt för märkesvisning
- LED-lampa i dörramen
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning

Flaskkyl med vänsterhängd dörr på gångjärn

För att bespara dig besväret med att vända på dörren har vi lanserat denna modell med vänsterhängd dörr. I övrigt är denna modell identisk med versionen med högerhängd dörr. I CEV425 L/H kombineras effektiv kylning och snygg design med valuta för pengarna. Med sina justerbara trådhyllor kan denna flaskkyl med fläkt enkelt anpassas för just de flaskor och burkar med dryck som du har. Glasdörren med LED-belysning på dörrramens insida säkerställer att dina produkter alltid syns väl. Med sina rena linjer är CEV425 L/H perfekt för att förvara dryckerna väl kylda i många olika miljöer, exempelvis mindre och större butiker, delikatessbutiker, kaféer, restauranger, barer, matsalar, kontor och gym. För att utnyttja dess marknadsföringspotential på bästa sätt kan du dekorera flaskkylen snyggt med skräddarsydd branding. CEV-sortimentet finns i färgerna svart och vitt, med gångjärnsförsedd höger- eller vänsterhängd dörr samt med eller utan huv. På förfrågan och till en tilläggskostnad finns denna produkt också med EU-energiklass C. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	80 / 75
Bruttovolym	l	358
Brutto-/nettovolym	l	358 / 345

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn till vänster	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	490 x 360 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa	LED på dörrkarmens insida	
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	803
Effekt		
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 600 x 1840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	665 x 710 x 2000
40 fot containerlast	delar	54



LED-lampa inuti dörramen



Glasdörr med gångjärn till vänster