



Atom Maxi C2DB

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- samozavírací prosklené dveře
- dvojitě tvrzené sklo
- vnitřní svislé LED osvětlení
- ventilované chlazení
- nastavitelné police za každými dveřmi
- spodní výstavní plocha nerezová
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka
- dostupné také v mrazicí verzi

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi s nízkou spotřebou

Chladnička Atom Maxi nabízí špičkovou skladovací kapacitu a je ideální pro vystavení potravin a nápojů v supermarketech, obchodech se smíšeným zbožím, lahůdkářstvích, řeznictvích a obchodech se zvířaty. Má samozavírací skleněné dveře, nastavitelné police a vnitřní LED osvětlení pro optimální prezentaci výrobků. Chladicí skříň s prosklenými dveřmi je vybavena účinným ventilačním chladicím systémem, který přispívá k nízké spotřebě energie. S chladničkou Atom Maxi získáte kvalitní skříň za konkurenceschopnou cenu.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m²	1.58
Teplotní rozsah	°C	-1 až +10
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	197 / 179
Hrubý / čistý objem	l	1081 / 809

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Maximální zatížení polic	kg/m²	135
Barva polic	Bílá	
Rozměr polic	566 x 480 mm	
Počet a typ polic	10 nastavitelné	
Tvrzené sklo	Ano	
Kolečka	4 kolečka	
Exteriér	Černá RAL 9005	
Interiér	Bílá RAL9003	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, cyklus vypnutí	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	110
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	4.17
Roční spotřeba	kWh/rok	1522
EEL	%	19.7
Příkon		
Příkon	W	460
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	62

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1163 x 595 x 1568
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1253 x 1253 x 2003
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1278 x 760 x 2090 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	27



nastavitelné police za každými dveřmi



Digitální řídicí jednotka