



IC101SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- 2 paniers métalliques, blancs
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés plats

Le congélateur IS-SC est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	47 / 42
Volume brut / net	l	108 / 91
Design et matériaux		
Vitrage de sécurité		Oui
Nbre de paniers max.	pces	2
Roulettes		4 roulettes doubles
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	60
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.21
Consommation électrique par an	kWh/an	443
EEI	%	38.9
Puissance consommée	W	80
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	450 x 450 x 520
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	570 x 570 x 897
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 700 x 950 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Couvercles vitrés coulissants



Roulettes solides