



UPD400-F

Expositor refrigerado (congelación)

Características del producto

- Cristal doble en los cuatro costados
- Puerta de cristal sin marco
- Excelente presentación del producto
- Luz LED interna
- Exterior negro
- Acero inoxidable interior efecto espejo
- Estantes de cristal
- Unidad congeladora

Congelador expositor vertical de cristal para una visibili

El UPD400-C ofrece una excelente presentación de producto con doble acristalamiento en los cuatro lados, incluida una puerta de cristal sin marco. Este armario de cristal refrigerado constituye una opción elegante para exponer deliciosas tartas y postres, pero también es apropiado para exponer vinos (estantes para botellas de vino disponibles como opción). El expositor refrigerado cuenta con un moderno exterior en acero negro e interior de acero inoxidable con efecto espejo. Las luces LED verticales iluminan el contenido y los 5 estantes de cristal ajustables añaden flexibilidad.

Una pantalla de temperatura digital controla el sistema de refrigeración asistido por ventilador. Si deseas utilizar el armario para repostería, puedes programar el ventilador para que solo funcione cuando lo haga el compresor, lo que evita que la repostería se seque. El armario cuenta con resistentes ruedas para facilitar la movilidad, dos de ellas con freno. El modelo UPD400 también está disponible en la opción de congelador.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	1.95
Rango de temperatura	°C	-22 a -18
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	225 / 203
Volumen bruto / neto	l	364 / 248

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal térmico
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	5 estantes de cristal + base
Medidas de estante	530 x 417
Ruedas giratorias	4 ruedas, 2 con freno
Acabado exterior	Negro / cristal
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
Luz interior	4 x LED verticales
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí

Potencia y consumo


Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	23.51
Consumo de energía anual	kWh/año	8582
Potencia de entrada	W	1000
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	588 x 516 x 1200
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	650 x 650 x 1950
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	720 x 720 x 2030
Carga contenedor 40ft	pcs	48



Puerta sin marco



estantes de cristal
ajustables