



BLCA5X1

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Touchskærm controller
- Programmerbar termostat
- Download HACCP data til egenkontrol
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben
- (Køl +70°C til +3°C) 18 kg på 90 minutter
- (Frys +70°C til -18°C) 14 kg på 240 minutter

Blæstkøler/fryser med touchskærm

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en hygiejnisk måde. BLCA-X har en touchskærm, der er nem at betjene. Her kan du vælge mellem de forudindstillede programmer eller du kan lave og gemme dine egne programmer. Kabinettet kommer med forudinstalleret special programmer til is, tørring, fisk, og optøning. Det er muligt at uploade dine egne opskrifter eller downloade HACCP data i forbindelse med egenkontrol via et USB stik. Primære programmer er forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer. Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model. BLCA-X er velegnet til både gastronom 1/1 og euronorm kantiner (ikke inkluderet).

Mål og indhold

Kølekapacitet	kg	18
Frysekapacitet	kg	14
Kapacitet GN-kantiner	stk	5 x GN1/1
Temperatur-interval	°C	-30 til +70
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	149 / 116
Bruttovolumen	l	169
Brutto-/ Nettovolumen	l	169 / 91

Design og materialer

Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør
Vendbar dør	Ja
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	SS304
Interiør	SS304
Indvendigt lys	Nej
Lås	Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Chokkøling
Køling, type	Automatisk, varm gas
Afrimning, type	R290
Kølemiddel	g
Kølemiddel, mængde	150

Strøm og forbrug


Effekt	W	720
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 640 x 400
Udvendige mål (BxDxH)	mm	804 x 826 x 1045
Pakkemål (BxDxH)	mm	870 x 900 x 1100
40' container kapacitet	stk	52



Kernesensor inkluderet



Touchskærm controller