



## EXTRA1250FD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid négatif

### Caractéristiques du produit

- Meubles accouplables
- Classe de température 3L1
- Tablettes robustes avec renforts
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Éclairage interne vertical LED
- Base plus 4 tablettes
- Parois pleines de série
- Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid nég

EXTRA Multideck est une vitrine réfrigérée à froid négatif haut de gamme à portes battantes à double vitrage afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement. Elle possède des étagères de 460 mm de profondeur pour une capacité de stockage maximale et contribuer à augmenter les ventes pendant les périodes de forte fréquentation en réduisant la fréquence de réapprovisionnement. Elle est dotée d'un excellent éclairage interne à base de bandeaux LED verticaux sur chaque porte et horizontaux sur le dessus du modèle 2500. Les clayettes grilles sont fournies de série avec bandes d'étiquetage et rebords de série. L'installation est simple et rapide. Pas d'obligation particulière, car la charge de gaz est inférieure à 150 g. Ce modèle est compatible avec la canalisation et élargit vos perspectives pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'appareil peut être commandé sans parois latérales et avec un kit de canalisation si nécessaire.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.53
Plage de température	°C	-21 à -18
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	350 / 330
Volume brut / net	l	880 / 850

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	8 clayettes noires	
Couleur de tablette		Noir
Charge max. par tablette	kg/m²	150
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes		Option
Finition extérieure	Noir / verre	
Finition intérieure	Noir	
Éclairage intérieur	2 x LED verticales	
Serrure		Non

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	149
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Consommation d'énergie	kWh/24h	15.28
Consommation électrique par an	kWh/an	5578
Puissance consommée	W	1100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 930 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1450 x 975 x 2230
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Tablettes incroyablement spacieuses



Thermostat électronique