



## NIC302SC

Pultová mraznička prosklené rovné víko

### Vlastnosti produktu

- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- ideální pro reklamní polep
- zahrnuje plnou sadu košů
- vnitřní LED osvětlení
- kolečka s brzdou
- digitální teploměr
- klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí

Pultová mraznička s proskleným rovným víkem

TEFCOLD NIC-SC je kompaktní pultová mraznička v elegantním designu. Má zakřivené rohy, zaoblené hrany a ploché posuvné prosklené víko. Jedná se o velmi stabilní a pevnou konstrukci, která spolu s kolečky umožňuje snazší manipulaci v obchodě. Dodává se v mnoha velikostech, díky čemuž je tento model ideální pro menší obchody a lahůdkářství s omezeným prostorem, čerpací stanice, supermarkety atd. Všechny velikosti jsou šetrné k životnímu prostředí. Je ideální pro vystavení mražených potravin včetně zmrzliny. Teplota uvnitř může být -14 °C pro zmrzlinu -21 °C pro ostatní mražené potraviny. Všechny velikosti mají skleněná víka s bezpečnostním zámkem. Mají také odmrazovací otvor pro čištění jednotky."

### Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-24 až -14
Klimatická třída		5
Hrubý objem	l	218
Čistý Objem	l	288
Hrubý / čistý objem	l	288 / 218
Hrubá / čistá váha	kg	70 / 62

### Design a materiál

Tvrzené sklo		Ano
Number of lids		2
Počet a typ vík		2 rovná posuvná víka z tvrzeného skla
Počet košů	ks	4
Počet a typ košů		4 Drátěné koše, bílé
Max. počet košů	ks	4
Kolečka		4 kolečka, 2 s brzdou
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá lakovaná ocel

### Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Manuální
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	85
Termometr		Ano

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max. podmínky okolí		+40°C, 40% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	592.76
Denní spotřeba	kWh/24h	1.624
EEL	%	41.8
Příkon	W	200
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1030 x 650 x 885
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	890 x 510 x 576
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1100 x 765 x 940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	64



Vnitřní obložení bílá ocel



Na objednávku: světelný panel