



BA26SS

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Außenseite aus Edelstahl
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- LED-Innenbeleuchtung

Hochwertiger Backbar mit geringem Energieverbrauch

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----------------|------------|
| Gesamtanzeigefläche | m ² | 0.52 |
| Temperaturbereich | °C | +2 bis +10 |
| Klimaklasse | | 4 |
| Netto-Volumen | l | 183 |
| Bruttovolumen | l | 191 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 191 / 183 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 77 / 72 |

Design und Material

| | | |
|---------------------------|------|-------------------------|
| Anzahl der Türen | | 2 |
| Tür Nr. & Typ | | 2 Schiebetüren aus Glas |
| Anzahl der Regale | Stk. | 4 |
| Anzahl und Art der Regale | | 4 Tragroste, chrom |
| Farbe des Regals | | Chrom |
| Einlegebodenmaße | | 395x330 mm |
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Füße/Beine | | 4 Stellfüße |
| Innenbeleuchtung | | LED |
| Schloss | | Ja |
| Außenfinish | | Edelstahl |
| Innenfinish | | Aluminium Stucco |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung | | Elektronisch |
| Art der Kühlung | | Ventiliert |
| Art der Abtauung | | Automatisch |
| Kältemittelfüllmenge | g | 70 |
| Kältemittel | | R600a |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Energieklasse | | A |
| Max. Umgebungstemperatur | | +30°C, 55% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 416 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1.14 |
| EEL | % | 9 |

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Stromversorgung | | |
| Leistungsaufnahme | W | 115 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 45 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 900 x 515 x 870 |
| Innenmaße (BxTxH) | mm | 810 x 345 x 720 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 1000 x 600 x 950 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 96 |



