



## **CEV425 1 LED L/H**

Réfrigérateur, charnières côté gauche

## Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Excellente présentation des produits
- Convient parfaitement pour flocage
- Éclairage LED dans le cadre de porte
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur

Réfrigérateur à boissons avec charnières côté gauche

La gamme CEV est notre gamme de réfrigérateurs à boissons la plus populaire. Elle a tout ce qu'il faut pour une présentation optimale de boissons bien fraîches : une porte vitrée avec éclairage LED intégrée au cadre de porte, des tablettes réglables pour plus de flexibilité, du froid ventilé pour une température homogène dans l'armoire. En plus de cela, elle convient parfaitement au branding.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	80 / 75
Volume brut / net	I	358 / 345
Design et matériaux		
Nombre et type de porte	1 Porte vitrée	à charnières côté gauche
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Oui
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 360 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur	LED dans	l'encadrement de la porte
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui
Puissance et consommatior	n	
Classe énergétique		D
Max Ambient		30°C 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.2
Consommation électrique par an	kWh/an	803
Puissance		

Mesures et contenu



W

V/Hz

dB(A)

mm

mm

pces

Éclairage LED dans le cadre de la porte

Puissance consommée

Dimensions intérieures (LxPxH)

Dimensions extérieures (LxPxH)

Dimensions emballées (LxPxH)

Charge conteneur 40 pieds

Tension / Fréquence

Niveau sonore

Dimensions

Porte vitrée à charnières côté gauche

295

45

220-240/50

470 x 440 x 1555

595 x 600 x 1840

665 x 710 x 2000