



NIC402SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Éclairage intérieur LED
- Nombreuses possibilités de branding
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme NIC de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design tout en rondeurs, avec des couvercles coulissants plats. Ces modèles sont très stables et solides, tout en étant montés sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin. Ces congélateur sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Ils sont fournis avec un ensemble complet de paniers.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée en pot, nous proposons plusieurs paniers en option.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 2x numéro d'article 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 6x numéro d'article 21286 (12x 4L)

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Volume net	l	298
Volume brut	l	390
Volume brut / net	l	390 / 298
Poids brut / net	kg	87 / 72

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui
Number of lids	2
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé

Nbr. de paniers	pces	5
Nombre et type de paniers	5 Paniers métalliques, blancs	
Nbre de paniers max.	pces	5
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	105
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Max Ambient	+40°C, 40% RH	
Consommation électrique par an	kWh/an	727.08
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.992
EEl	%	43.6

Puissance		
Puissance consommée	W	225
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1320 x 650 x 885
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1180 x 510 x 571
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1390 x 765 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	50



Revêtement interne blanc Panneau de présentation
lumineux en option
(accessoire)