



MSU400

Szafa chłodnicza medyczna

Cechy produktu

- Drzwi szklane na zawiasach
- Termostat elektroniczny
- Dźwiękowy sygnał alarmowy
- Zewnętrzne podłączenie alarmu
- Półki regulowane
- Automatyczne odszranianie
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Oświetlenie wewnętrzne LED

Seria medycznych szaf chłodniczych MSU wyróżnia się zastosowaniem elektronicznego termostatu z dźwiękowym alarmem i zewnętrznym złączem alarmowym. Obie te funkcje zwiększają zapewniane przez urządzenie bezpieczeństwo. Szklane drzwi oferują dobry przegląd zawartości, a układ chłodzenia z funkcją wentylacji zapewnia równy poziom temperatury w szafce. Chłodziarka wyposażona jest w pokrywę z parownikiem zapobiegającym uszkodzeniu leków.

Proszę zauważyć, że seria MSU nie jest DIN13277 zatwierdzona. Nie nadaje się do leków, szczepionek, krwi i innych wrażliwych produktów wymagających ostrożnego kontaktu. Kontrola temperatury.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	81 / 74
Pojemność brutto/netto	l	372 / 347

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Hartowane szkło		Tak
Drzwi dwustronne		Tak
Liczba i rodzaj półek		5 białe druciane półki
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		498 x 405 mm
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Oświetlenie okapu		Oświetlenie neonowe 15 W
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		ABS
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne z alarmem
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	80
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		D
Zużycie energii	kWh/24h	2.1
Roczne zużycie energii	kWh/rok	767
EEl	%	46.4
Moc wejściowa	W	295
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	470 x 440 x 1555
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	595 x 640 x 1840
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	680 x 710 x 1940
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	54



Termostat z zewnętrznym alarmem dźwiękowym



Osłona parownika zapobiegająca uszkodzeniu leków