



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

Produkteigenschaften

- Zwei Schubladen, für Kühl ODER Tiefkühl
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Vergrößerte Lagerkapazität
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Geeignet für GN-Behälter (max. Tiefe 150 mm)
- Automatische Abtauung
- Großer Lagerraum
- Max. Fassungsvermögen je Schublade: 60 kg
- Maximale Belastbarkeit der Oberplatte: 240 kg

Das äußerst vielseitige Uni-Drawer-System (manchmal auch als Unterhitze-Grill, Lowboy oder Chef-Base bezeichnet) ermöglicht es Ihnen, die Schublade entweder als Kühl- oder als Gefrierschrank zu nutzen. Da die Schubladen der Version mit zwei Schubladen unabhängig voneinander betrieben werden, kann eine als Kühlschranks verwendet werden, während die andere bei Bedarf als Gefrierschrank eingestellt wird. Ideal für stark frequentierte Küchen, in denen Sie gekühlte oder gefrorene Lebensmittel für die Zubereitung von Speisen sofort zur Hand haben müssen. Die Schubladen nehmen Gastronorm-Behälter mit einer Tiefe von bis zu 150 mm auf (die Schubladen können mit oder ohne Gastronorm-Behälter verwendet werden). UD2-3 nimmt 3x 1/1 Gastronorm-Behälter pro Schublade auf. Die Oberseite ist für eine Reihe von Geräten geeignet. Maximales Gewicht pro Schublade – 50 kg. Gesamtgewicht der Einheit 300 kg.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Kapazität GN-Behälter	Stk	6
Temperaturbereich	°C	-21 bis -18 / + 1 bis +4
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	154 / 131
Brutto-/Netto-Volumen	l	265 / 154

Design und Material

Schubladen	Stk	2
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse	
Außenfinish	SS 304	
Innenfinish	SS 304	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	140
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieklasse	G	
Energieverbrauch	kWh/24h	10.17
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	3712
EEL	%	133.2
Leistungsaufnahme	W	500
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	54

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1000 x 565 x 470
Außenmaße (BxTxH)	mm	1230 x 700 x 865
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1310 x 770 x 1000 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	48



Wechsel von Kühl auf Tiefkühl durch eine Taste



GN3/1-Schubladen