



MDCA 2500 HB

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- teplotní třída 3M1
- skvělá viditelnost produktů
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- možnost spojování do sestav
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní svíslé a vodorovné LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Energeticky úsporná přístěnná vitrína

Řada přístěnných vitrín MDCA je určena pro maloobchodní prodejny. Je vybavena všemi funkcemi, které byste očekávali - a mnoha dalšími.

Má teplotní třídu 3M1, takže je ideální pro vystavování čehokoli od zeleniny po mléčné výrobky i balené čerstvé maso. A přitom stále nabízí nízkou spotřebu energie, čímž udržuje provozní náklady na minimum. Ale jednou z funkcí, díky níž toto zařízení skutečně vyniká, je ovládání Bluetooth. Ovladač Bluetooth umožňuje snadné sledování a export dat pro účely HACCP prostřednictvím aplikace. Umožňuje také ovládat osvětlení uvnitř vitríny.

Police jsou hluboké 400 mm, což poskytuje dostatek úložného prostoru. Spodní výstavní plochu lze zvednout pro snadnou údržbu. Výstavní plocha má hloubku 450 mm, do které se vejdou standardní přepravky na zeleninu E2, což umožňuje snadné ukládání výrobků.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	3.55
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	1480
Čistý Objem	l	2098
Hrubý / čistý objem	l	2098 / 1480
Hrubá / čistá váha	kg	560 / 512

Design a materiál

Počet a typ dveří	4 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Počet dveří	4	
Maximální zatížení polic	kg/m ²	120
Počet polic	ks	10
Barva polic	Černá	
Rozměr polic	1250x400	
Počet a typ polic	10 černé plechové	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	
Vnitřní osvětlení	Ano	
Exteriér	Černá RAL 9005	
Interiér	Černá RAL9005	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	2x130
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Max. podmínky okolí	+25°C, 60% RH	
Roční spotřeba	kWh/rok	2705
Denní spotřeba	kWh/24h	7.41
EEl	%	14.1
Příkon	W	1114
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2580 x 805 x 2095
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 565 x 1512
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2700 x 900 x 2400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



Cenovkové lišty s plexi zábranou



Bluetooth ovladač