TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




CC55

Burkkyl

Produktfunktioner
- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	30 / 20
Brutto-/nettovolym	l	80 / 78
Design och material		
Avdelarsystem		Nej
Styrhjul		4 styrhjul, 1 låsbart
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Pulverlackerat stål
Interiörlampa		Nej
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	45
Termometer		Nej
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.61
Årlig energiförbrukning	kWh/år	223
EEI	%	14
Effekt		
Ineffekt	W	76
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	380 x 380 x 655
Externa mått (BxDxH)	mm	457 x 457 x 1076
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	480 x 480 x 1120 mm
40 fot containerlast	delar	160


Invändig fläkt och 2 korgar


Kraftiga styrhjul