



SFI210-CF VS

Mraziaci / chladiaci ostrov

Vlastnosti produktu

- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvelá viditeľnosť produktov
- posuvné oblé veká
- ideálna do kombinácie s modelmi MTF nad ostrovom
- nastaviteľná falošná základňa
- vnútorné LED osvetlenie
- narážacie lišty
- na objednávku spojovacia sada pre zostavu ostrova

Mraziace / chladiace ostrovy vhodné pre supermarkety

Mraziace / chladiace ostrovy SFI sú ideálne na vystavenie produktov v supermarketoch, obchodoch s potravinami, mäsiarstve, obchodoch s krmivom pre domáce zvieratá atď. Zaoblené presklené posuvné veko umožňuje plnú viditeľnosť produktov. Energeticky úsporné vnútorné LED osvetlenie na zadnej stene mrazničky krásne osvetlí produkty. Mraznička/chladnička v supermarkete môže byť usporiadaná do ostrovov s modelom "HC" na každom konci alebo pod hornou časťou MTF.

Kompresor s regulovanými otáčkami zaisťuje, že je teplota regulovaná iba v prípade potreby. Vďaka tomu je SFI približne o 20 % energeticky spojenejšia v porovnaní s rovnakým modelom bez kompresora s reguláciou otáčok.

Rad SFI tiež ponúka možnosť mrazničky/chladničky bez kompresora alebo s kompresorom s reguláciou otáčok. Je k dispozícii aj v rôznych farbách.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	1.44
Teplotný rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	180 / 164
Hrubý / čistý objem	l	908 / 584

Dizajn a materiál

Počet a typ viek	2 oblé posuvné sklenené veká	
Počet a typ košov		
Divider System	Áno	
Počet prepážok	ks	4
Nožičky / nohy	6 nastaviteľných nôh	
Exteriér	Biela	
Interiér	Biela lakovaná oceľ	
Vnútorné osvetlenie	LED horizontálne	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Statické	
Typ odmrazovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	125
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba


Energetická trieda	C	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Denná spotreba	kWh/24h	4.93
Ročná spotreba	kWh/rok	1799.45
EEL	%	23.8
Príkon		
Príkon	W	890
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	48

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1970 x 720 x 627
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	2106 x 858 x 890
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2170 x 915 x 980
Prepravný kontajner 40 stop	ks	26



Digitálny ukazovateľ teploty



Nastaviteľná falošná základňa