



SGD-300E

Ekskluzywna chłodziarka magazynowa

Cechy produktu

- Niskie zużycie energii
- Wnętrze/obudowa z blachy powlekaniej
- Możliwość naniesienia znaków firmowych
- Masywne drzwi dwustronne
- Półki regulowane - druciane
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane stopki
- Automatyczne odszranianie
- Rama mobilna dostępna jako wyposażenie dodatkowe

Wysokiej klasy energooszczędna chłodziarka magazyno

Chłodziarka magazynowa SGD została zaprojektowana z myślą o branży hotelarsko-gastronomicznej. Szczególnie dobrze sprawdza się podczas imprez i wydarzeń. Wyróżnia się wyrafinowanym wyglądem i umożliwia atrakcyjną prezentację produktów. Kiedy mówimy, że chłodziarka SGD doskonale sprawdza się podczas imprez i wydarzeń, to dlatego, że jest to urządzenie wyjątkowo solidne. Zespół chłodniczy jest strategicznie umieszczony pod gąbłotą ekspozycyjną, co zapewnia wydajną wentylację i chroni delikatne podzespoły. Aby zwiększyć mobilność rozwiązania, jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest wózek ze stali nierdzewnej z wytrzymałymi kółkami, umożliwiając bezpieczne i łatwe przemieszczanie urządzenia. Oprócz solidnej konstrukcji, chłodziarka ekspozycyjna SGD wyróżnia się także wysoką efektywnością energetyczną. Jej układ chłodzenia z funkcją wentylacji nie tylko skutecznie utrzymuje właściwą temperaturę, ale również zapewnia imponująco niskie zużycie energii, co czyni ją doskonałym wyborem dla firm chcących obniżyć koszty eksploatacji.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +12
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	260
Pojemność brutto	l	270
Pojemność brutto/netto	l	270 / 260
Masa brutto/netto	kg	109 / 100,8

Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		520 x 369
Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	150
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Powierzchnia chromowana
Wymiary półek		496 x 341 mm
Liczba i rodzaj półek		4 regulowane
Stopy / nóżki		Regulowanych Stóp
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		Antracyt RAL 7021
Wykończenie wnętrza		Srebro

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	90
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Moc wejściowa	W	280
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	48

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	520 x 380 x 1445
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 580 x 1805
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1950 x 800 x 575 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	122



Wewnętrzny wentylator



Półki regulowane