



FSC 1600 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- lepší prezentace produktů
- 2 vnitřní ventilátory
- reklamní panel s LED osvětlením
- LED osvětlení v rámu dveří
- snížené nároky na údržbu
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Třídveřová chladicí skříň s prosklenými křídlovými dveřmi

Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelý chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----|------------|
| Teplotní rozsah | °C | +2 až +10 |
| Klimatická třída | | 4 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 229 / 224 |
| Hrubý / čistý objem | l | 1315 / 825 |

Design a materiál

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Počet a typ dveří | | 3 křídlové samozavírací prosklené dveře |
| Maximální zatížení polic | kg/m ² | 196 |
| Barva polic | | Bílá |
| Rozměr polic | | 465/535 x 470 mm |
| Počet a typ polic | | 15 roštové police bílé |
| Tvrzené sklo | | Ano |
| Světelná nástavba - typ světla | | LED |
| Tvar světelné nástavby | | Ve tvaru L |
| Nožky / nohy | | 6 nastavitelných noh |
| Kolečka | | 6 koleček |
| Exteriér | | Bílá RAL 9016 |
| Interiér | | Bílá lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | | LED |
| Zámek | | Ano |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládání | | Elektronické |
| Typ chlazení | | Ventilované |
| Typ odtávání | | Automatické |
| Typ chladiva | | R290 |
| Množství chladiva | g | 145 |
| Termometr | | Ano |

Výkon a spotřeba

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída | | E |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 6.6 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 2409 |
| EEl | % | 61 |
| Příkon | W | 817 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 45 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 1492 x 585 x 1518 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1600 x 730 x 2073 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 1660 x 840 x 2124 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 14 |



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat