



33 cl 441
50 cl 308
33 cl 272
50 cl 238

SCU1425 FRAMELESS L/H

Chłodziarka na butelki z drzwiami na zawiasach z lewej strony

Cechy produktu

- Szklane drzwi na zawiasach z lewej strony
- Elegancki wygląd
- Szklane drzwi bezramowe
- Czarne wnętrze i obudowa
- Bardzo wysokie drzwi szklane
- Doskonała ekspozycja produktów
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem

Czarna chłodziarka ekspozycyjna z drzwiami na zawiasa

Czarna chłodziarka ekspozycyjna SCU1425 FRAMELESS L/H służy do optymalnej prezentacji chłodzonych produktów. Eleganckie oświetlenie wewnętrzne LED jest wbudowane w ramę drzwi i oświetla produkty od przodu (jeden pionowy pasek z każdego boku i jeden poziomy u góry). Czarne wykończenie kieruje uwagę na prezentowany produkt, wyróżniając go i przyciągając wzrok do zawartości szafki. Drzwi są pozbawione obramowania, co oznacza, że szkło dochodzi do samej framugi, tworząc gładkie, jednolite wykończenie z przodu urządzenia. System wspomagania chłodzenia wentylatorem gwarantuje stabilną temperaturę w całej szafce i skraca czas schładzania po uzupełnieniu zapasów. Ta chłodziarka ekspozycyjna to właściwy wybór, gdy chcesz, aby Twój produkt wyróżniał się wśród reszty.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	87,5 / 77,5
Pojemność brutto/netto	l	387 / 347

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		1 szklane drzwi na zawiasach z lewej strony
Hartowane szkło		Tak
Drzwi dwustronne		Nie
Liczba i rodzaj półek		5 czarna blacha
Kolor półki		Kolor czarny
Wymiary półek		492 x 405 mm
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor czarny
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze czarnym
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED w obramowaniu drzwi
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Mechaniczny
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	85
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	1.87
Roczne zużycie energii	kWh/rok	683
EEl	%	38.9
Moc wejściowa	W	235
Poziom hałas	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	505 x 462 x 1742
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	595 x 595 x 1990
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	665 x 715 x 2150
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	54



Drzwiczki bez obramowania



3 LED-y – Pionowe i poziome