



## LPD1500C/BLACK

Chłodnicze witryny ekspozycyjne

### Cechy produktu

- Obramowanie z nierdzewnej stali i czarnego szkła z połyskiem
- Oświetlenie LED pod wszystkimi półkami
- Regulowane półki (jeden krok)
- Tylne drzwi szklane przesuwne
- Regulowane nóżki i rolki
- Góra/przód z profilowanego szkła
- Podwójne przeszklenie
- Z szkła przodu system antyszronowy

Chłodnicza witryna ekspozycyjna z wyprofilowanym prze

LPD to nasza seria wysokiej jakości chłodniczych witryn ekspozycyjnych. Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości materiałów i mają wszystkie kluczowe cechy, takie jak szyba przednia z systemem antyszronowym, podwójne przeszklenie, zmniejszające zużycie energii i koszty eksploatacji, i oświetlenie LED pod każdą z oszronionych szklanych półek. Przeszklona witryna chłodnicza wyposażona jest w układ chłodzenia z funkcją wentylacji, dzięki któremu żywność, wypieki i ciasta wyglądają świeżo i apetycznie. Przesuwne drzwiczki z tyłu umożliwiają dostęp w celu uzupełniania towaru i serwowania. Urządzenia z serii LPD dostępne są w szeregu rozmiarów. Jest także model z przodem z płaskiego szkła.

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	2.47
Zakres temperatur	°C	+2 do +8
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	277
Pojemność brutto	l	418
Pojemność brutto/netto	l	418 / 277
Masa brutto/netto	kg	315 / 275

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 drzwi szklane przesuwne	
Hartowane szkło	Tak	
Liczba drzwi	2	
Liczba półek	szt	3
Wymiary półek	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44	
Liczba i rodzaj półek	3 szklane półki + podstawa	
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy	
Rolki	4 rolki	
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED	
Wykończenie zewnętrzne	Stal nierdzewna / szkło	
Wykończenie wnętrza	Stal nierdzewna / szkło	

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	140
Termometr	Tak	

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna	D	
Roczne zużycie energii	kWh/rok	4938
Zużycie energii	kWh/24h	13.53
EEL	%	35
Moc wejściowa	W	798
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1350 x 580 x 780
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1505 x 745 x 1360
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1560 x 800 x 1480
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	15



Witryna na wyroby cukiernicze



Drzwiczki przesuwne