



SGD-240E

Hoogwaardige barkoeler

Producteigenschappen

- Geschikt voor flessen en fusten
- Laag energieverbruik
- Instelbare legborden
- Slot
- Instelbare poten
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- LED-binnenverlichting (bij geopende deur)
- Automatisch ontdooien
- Onderhoudsvriendelijke condensor

Multifunctionele flessenkoeler/vatenkoeler met rechter

De SGD is gebouwd om flexibiliteit, superieure energie-efficiëntie en een uitzonderlijke stijl te bieden. Deze premium-kast werkt even goed als barkoeler voor flessen of als vatenkoeler, met plaats voor vaten van 20 liter of 30 liter, afhankelijk van uw behoeften. Als u de SGD gebruikt om flessen op te bergen, bieden de verstelbare planken een stabiel, praktisch oppervlak voor eenvoudige organisatie.

De SGD is speciaal voor de horeca gebouwd met een slanke antracietkleurige buitenkant die moeiteloos opgaat in moderne, chique interieurs. De gecoate plaat aan de binnen- en buitenkant is bestand tegen krassen en zichtbare vingerafdrukken, zodat hij er ook bij dagelijks gebruik goed blijft uitzien.

Het energiezuinige koelsysteem zorgt voor constante temperaturen en houdt de bedrijfskosten onder controle. Of hij nu gebruikt wordt voor flessen of vaten, de SGD is gemaakt om te voldoen aan de eisen van klanten die kwaliteit, betrouwbaarheid en stijl verwachten.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	111 / 98
Bruto volume	l	282
Netto volume	l	260
Bruto/netto volume	l	282 / 260

Ontwerp en materiaal

Maten onderste plank		1042 x 220
Deur aantal & type		2 dichte scharnierdeuren
Max belasting op planken	kg/m²	165
Deur aantal		2
Aantal roosters	st	4
Plankkleur		Zilver
Plankmaten		510 x 355 mm
Planken aantal & type		4 instelbaar
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Buitenafwerking		Antraciet RAL 7021
Binnenafwerking		Zilver
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		E
Energieverbruik	kWh/24h	2.44
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	889
Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1040 x 425 x 682
Externe maat (BxDxH)	mm	1110 x 600 x 840
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1145 x 640 x 965 mm
40 ft containerlading	st	76



Geschikt voor fusten



Slot