



RF1420X1

Congélateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Refroidissement ventilé
- Portes à fermeture automatique
- Tablettes GN2/1 réglables
- Condenseur sans entretien
- Roues solides
- Verrou

Congélateur 2 portes en acier inoxydable pour cuisines

RF1420X1 est un tout nouveau congélateur basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 64 % moins d'énergie que le modèle RF1420 précédent.

Le robuste acier inoxydable SS304 de ce congélateur vertical peut résister aux conditions d'une cuisine à forte activité. Ce modèle est doté de tablettes réglables au format GN2/1, et les portes s'ouvrent à 105 degrés pour faciliter les accès et le chargement. L'armoire est équipée de roues solides, très pratiques pour le nettoyage.

Il est également doté d'un très efficace groupe de froid ventilé pour maintenir son contenu à une température optimale, et la commande numérique facilite le réglage de la température. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting.

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m³	38
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	234 / 224
Volume brut / net	l	1300 / 954

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières à fermeture automatique	
Charge max. par tablette	kg/m²	25
Couleur de tablette	Gris	
Dimensions des tablettes	530x650	
Nombre et type de tablettes	6 clayettes grises	
Roulettes	Roulettes	
Finition extérieure	SS304	
Finition intérieure	SS304	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, électrique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	B	
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.83
Consommation électrique par an	kWh/an	1763
EEI	%	28.6
Puissance consommée	W	480
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Tablettes ajustables



Thermostat numérique