



SOCB25082A

Vitrina refrigerada

Características del producto

- Excelente visibilidad de producto
- Cubierta de acero inoxidable de 825 mm de fondo
- Cristal frontal antiempañamiento
- El frontal de cristal se abre hacia delante para una fácil limpieza
- Estante trasero de acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Temperature Class 3M1
- Luz superior LED
- 2 tomas de 220-240V en la parte trasera
- Kit de montaje como accesorio
- Paragolpes

Vitrina refrigerada ventilada para tiendas gourmet

Medidas y contenido

Exposición total	m²	2.29
Rango de temperatura	°C	0 a +4
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	410 / 325
Volumen bruto / neto	l	627

Diseño y material

Número de puertas y tipo	
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	
Patas	Patas Regulables
Acabado exterior	Gris RAL7015
Acabado interior	Acero inoxidable
Luz interior	LED
Cierre	No

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2 x 150
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	10.2
Consumo de energía anual	kWh/año	3723
Potencia		
Potencia de entrada	W	860
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	59

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2500 x 825 x 545
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2548 x 1120 x 1190
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2750 x 1250 x 1400
Carga contenedor 40ft	pcs	4



Control digital



Encajan perfectamente
cajas de 60x40 cm

También es posible pedir a fábrica vitrinas refrigeradas SOC para diferentes propósitos y rangos de temperatura. Consulte a nuestro equipo de ventas para más información.