



## FSC1200S

Witryna chłodnicza ekspozycyjna

### Cechy produktu

- Samozamykające się drzwi szklane przesuwne
- Podświetlony okap
- Oświetlenie wewnętrzne pionowe
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wentylatorowe

2-drzwiowa chłodziarka ekspozycyjna z okapem

Seria FSC wyróżnia się małym okapem. Konstrukcja ta daje możliwość naniesienia własnej przyciągającej wzrok marki, co skłania klientów do impulsywnych zakupów. Urządzenie skutecznie chłodzi napoje, jednocześnie prezentując i promując je w atrakcyjny sposób. Model jest popularny w sklepach ogólnospożywczych, osiedlowych sklepikach oraz w supermarketach. To standardowa wersja z białym wnętrzem i obudową. Zestaw zawiera pięć regulowanych białych półek drucianych, podwójne samozamykające się przesuwne szklane drzwi oraz dwa pionowe światła LED na całej długości wnętrza szafki.

### Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	183 / 178
Pojemność brutto/netto	l	967 / 645

### Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		1070 x 475
Liczba i rodzaj drzwi		2 samozamykające się, szklane, przesuwne
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	196
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		1072 x 470 mm
Liczba i rodzaj półek		5 białe druciane półki
Hartowane szkło		Tak
Oświetlenie okapu		Oświetlenie LED
Rodzaj okapu		Kształt D
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		4 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały RAL 9016
Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	120
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	8.65
Roczne zużycie energii	kWh/rok	3157
EEl	%	79

### Moc

Moc wejściowa	W	880
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałas	dB(A)	48

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1090 x 572 x 1533
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1200 x 740 x 2000
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1250 x 840 x 2100 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	23



Drzwiczki przesuwne

Oświetlenie  
wewnętrzne pionowe