



BA31H

Minibar prosklené křídlové dveře, černá

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- cca o 59 % energeticky účinnější než předchozí řada BA
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- dvojité tvrzené sklo
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- snadno přístupný elektronický termostat
- nastavitelné police za každými dveřmi
- vnitřní LED osvětlení
- zámek

Vysoce kvalitní minibar s nízkou spotřebou energie

BA je řada vysoce kvalitních minibarů. Byla aktualizována a nyní spotřebovává v průměru o 59 % méně energie než předchozí modely stejné řady. Tento minibar je vybaven ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení požadované teploty, abyste mohli uspokojit poptávku zákazníků po studených nápojích. Pokud potřebujete upravit teplotu, lze to snadno provést na elektronickém termostatu.

Minibar je vyroben z pevných materiálů a má nastavitelné chromované police s těsně umístěnými dráty, které zajišťují vysokou kapacitu a stabilitu. Navíc má výklopné hliníkové dveře s dvojitým tvrzeným sklem. To pomáhá šetřit energii, ale také to zajišťuje skvělou viditelnost výrobků.

Řada BA je k dispozici také ve variantě se samozavíracími posuvnými dveřmi.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m²	0.77
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	99 / 92
Hrubý / čistý objem	l	311 / 288

Design a materiál

Počet a typ dveří	3 křídlové prosklené dveře	
Změna otevírání dveří	Ne	
Tvrzené sklo	Ano	
Počet a typ polic	6 roštové police chromové	
Barva polic	Chrom	
Rozměr polic	400x318 / 432x318 mm	
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Exteriér	Černá	
Interiér	Mačkaný hliník	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	90
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	1.8
Roční spotřeba	kWh/rok	657
Příkon		
Příkon	W	125
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	44

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1265 x 418 x 734
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1350 x 520 x 900
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1435 x 575 x 970
Přepravní kontejner 40 stop	ks	64



Roštové nastavitelné police



Digitální termostat