



UR550S

Chłodziarka magazynowa

Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Zintegrowana klamka
- Termostat elektroniczny
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Półki regulowane
- Blokada
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	420
Pojemność brutto	l	461
Pojemność brutto/netto	l	461 / 420
Masa brutto/netto	kg	97 / 90

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba drzwi		1
Wymiary dolnej półki		650 x 305
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		GN2/1
Liczba i rodzaj półek		4 białe druciane półki
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Nie
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	95
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	624
Zużycie energii	kWh/24h	1.71
EEL	%	48.7
Moc		
Moc wejściowa	W	130
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	667 x 570 x 1485
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	777 x 715 x 1720
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	850 x 770 x 1890
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	42



Termostat elektroniczny



Mocne kółka (opcja)