



FSC1450

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- LED-belyst huv
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	107 / 102
Brutto-/nettovolym	l	438 / 374

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp	6 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	574 x 405 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Huvtyp	D-form	
Huvlampa	LED kallvitt ljus	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		F
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.62
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1321
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	585 x 495 x 1515
Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 655 x 2090
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 755 x 2200
40 fot containerlast	delar	51



Kraftigt handtag



Lodrät invändig lampa