TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UR200W1

Lagerkühlschrank

Produkteigenschaften
- Integrierter Griff
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Energiesparender Unterbau-Lagerkühlschrank, weiß

Der TEFCOLD UR200X1 ist ein klassischer Unterbaukühlschrank mit einem beeindruckend niedrigen Energieverbrauch. Tatsächlich verbraucht er 47 % weniger Energie als die Standardmodelle UR200. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Griff und verstellbare Drahtregale mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 15 kg, die eine flexible Lagerung ermöglichen. Diese Unterbaukühlschränke sind mit einer ventilatorunterstützten Kühlung und einem digitalen Thermostat für eine einfache Temperaturregelung ausgestattet.

Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und umfasst Modelle mit Volltüren und Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Dämmdichte	kg/m³	38
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	54 / 49
Brutto-/Netto-Volumen	l	129 / 119
Design und Material		
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Abmessungen der unteren Ablage		503 x 225
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		503 x 415 mm
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	50
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		A+
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.59
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	215
EEI	%	11
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	70
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	510 x 485 x 620
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 615 x 855
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 680 x 1050 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	114



Elektronischer Regler



Innenlüfter