



CK7210X1

Toonbankkoeler GN1/1

Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Geventileerde koeling
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare poten

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-planken

De nieuwe CK7210X1 is een energiezuinige counterkoeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 48% lager energieverbruik vergeleken met het vorige CK7210/-SP-model.

De CK-counterkoeler is gemaakt voor professionele keukens en biedt een ideale oplossing om ingrediënten gekoeld en binnen handbereik te houden tijdens het serveren. Hij is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal en beschikt over automatische ontdooiing en met planken van GN1/1-afmetingen voor eenvoudige reiniging en soepele workflows. De poten zijn verstelbaar, zodat u de hoogte van het werkblad aan uw behoeften kunt aanpassen.

Het geventileerde koelsysteem houdt de inhoud op een constante temperatuur, en de elektronische regelaar maakt het gemakkelijk om de temperatuur aan te passen aan uw ingrediënten. De regelaar beschikt over NFC-connectiviteit en Bluetooth. Dit betekent dat u via een app de verlichting kunt regelen, de temperatuur van de kast in de gaten kunt houden en zelfs gegevens kunt exporteren voor rapportage. De CK-counterkoeler is een uitstekende aanvulling voor elke professionele keuken.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	113 / 98
Netto volume	l	190
Bruto volume	l	238
Bruto/netto volume	l	238 / 190
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		5

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	SS304
Binnenafwerking	SS304
Deur aantal	2
Deur aantal & type	2 zelfsluitende scharnierdeuren
Omkeerbare deur	Nee
Aantal roosters	st2
Planken aantal & type	2 draadplanken grijs
Plankkleur	Grijs
Voetjes / poten	4 instelbare poten
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R600a	
Koelmiddelinhoud	g	95
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	A	
Energieverbruik	kWh/24h	1.03
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	376
EEl	%	16.5
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 860
Interne maat (BxDxH)	mm	799 x 580 x 564
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1390 x 730 x 910
40 ft containerlading	st	48



GN1 planken



Laden verkrijgbaar als aparte set