TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# LGF2500B

## Displayfrysar

**Produktfunktioner**
• LED-belyst huv
• Uppvärmt glas för att motverka kondens
• Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
• Ställbara hyllor
• Digital regulator och temperaturdisplay
• Invändig LED-lampa med knapp
• Intern bas i rostfritt stål
• Ventilerad kylning
• Automatisk avfrostning
• Hjul och fötter som kan låsas

## Elegant svart displayfrys med huv

Displayfrysen LGF-B är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Med sin snygga svarta finish ger den lite extra elegans och kvalitet. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet med en iögonfallande kontrast mot den mörka interiören. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skräddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer.

Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för färska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

| Mått och innehåll | | |
|---|---|---|
| Brutto- / nettovikt | kg | 140 / 120 |
| Nettovolym | l | 405 |
| Bruttovolym | l | 496 |
| Brutto-/nettovolym | l | 496 / 405 |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 0.69 |
| Temperaturintervall | °C | -25 till -14 |
| Klimatklass | | 4 |
| **Design och material** | | |
| Utvändig finish | | Svart RAL9005 |
| Invändig finish | | Svart |
| Antal dörrar | | 1 |
| Dörrnummer & dörrtyp | | 1 glasdörr med gångjärn |
| Vändbar dörr | | Nej |
| Antal hyllor | delar | 5 |
| Hyllnummer & hylltyp | | 5 |
| Hyllmått | | 545*622 |
| Interiörlampa | | 2 vertikala LED-lampor i dörramen |
| **Kylning och funktioner** | | |
| Typ av kylning | | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | | Automatisk, elektrisk |
| Köldmedium | | R290 |
| Laddning köldmedium | g | 120 |
| Termometer | | Ja |
| **Ström och förbrukning** | | |
| Energiklass | | C |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 7.79 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 2842 |
| EEI | % | 34 |
| Effekt | | |
| Ineffekt | W | 650 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 59 |
| **Dimensioner** | | |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 685 x 805 x 2065 |
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 565 x 640 x 1520 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 745 x 860 x 2210 |
| 40 fot containerlast | delar | 44 |

Belyst huv

Kraftiga styrhjul