



MDCB1250HB

Frigorífico de parede para supermercado

Características do produto

- Classe energética B da UE
- Classe de temperatura 3M1
- Prateleiras reguláveis com fundo extra para maximizar a capacidade
- Função de inclinação para uma melhor exposição do produto
- Controlador com conectividade Bluetooth e NFC
- Suporte de preço e batente frontal em acrílico de série
- Paredes finais sólidas de 40 mm com interior espelhado
- Luz vertical interior LED
- Pára-choques em aço inoxidável
- Compressor inverter para economia energia
- Kit de montagem como acessório

Multideck com prateleiras profundas para uma capacid

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	1.7
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Volume líquido	l	1095
Volume bruto	l	1229
Volume bruto / líquido	l	1229 / 1095
Peso bruto / líquido	kg	371 / 337

Design e Material

Número e tipo de porta	2 porta de batente de vidro	
Vidro de segurança		Sim
Número de porta		2
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	120
Número de prateleiras	pçs	5
Cor da prateleira		Preto
Dimensões da prateleira		1250x600
Número e tipo de estantes		5 ajustável
Pés / Pernas		Pernas reguláveis
Luz interior		Sim
Acabamento exterior		Preto RAL9005
Acabamento interior		Preto RAL9005

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		B
Ambiente máximo		+25°C, 60% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	1762.95
Consumo de energia	kWh/24h	4.83
EEl	%	15.5
Potência de entrada	W	807
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	59

Dimensões

Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1330 x 1005 x 2100
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1250 x 650 x 1512
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1400 x 1105 x 2400
Carga de contentor de 40 pés	pçs	16



Suportes de prateleiras e calhas para etiquetas



Controlador Bluetooth

O refrigerador de plataformas múltiplas MDCB oferece uma excelente apresentação dos produtos, em conjunto com um sistema de refrigeração de baixo consumo de energia e baixo ruído. Tem a classe de temperatura 3M1, assegurando um desempenho de refrigeração ideal para ambientes comerciais, e é adequado para expor vegetais, produtos lácteos, bebidas ou carne fresca embalada.

O armário possui um controlador digital da temperatura com conectividade Bluetooth, facilitando a exportação de dados para conformidade HACCP.

As prateleiras com 600 mm de profundidade e uma base com 650 mm de profundidade oferecem-lhe um amplo espaço de arrumação e exposição. As prateleiras podem ser inclinadas 10° ou 20°, e são fornecidas de série com risers frontais em acrílico e calhas para etiquetas para uma excelente exposição dos produtos. As prateleiras são adequadas a caixas de vegetais E2 padrão para facilitar o carregamento. As luzes LED verticais percorrem o interior de cada parede, o que, combinado com a iluminação LED horizontal na parte superior, proporciona uma excelente iluminação e faz com que o conteúdo se destaque. Os kits de multiplexagem estão disponíveis como acessórios, tornando possível criar linhas ininterruptas de refrigeradores em toda a sua loja.