




## CRNF1521

### Frysrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

TEFCOLD frysrum är en perfekt anslutningsbar lösning med snabb och enkel montering. Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både kylenheten och panelen med dörren. Frysrummet kan användas i både restauranger, delikatessbutiker, kaféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Vi tillhandahåller ett urval av storlekar som passar de flesta situationerna. Rummen finns som både kyl- och frysrum och hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (frysrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum och frysrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Ej lämpad för utomhusbruk.

| Mått och innehåll        |                                         |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Intern volym             | m³                                      | 4.59               |
| Väggjocklek              | mm                                      | 120                |
| Isolationstäthet         | kg/m³                                   | 42                 |
| Temperaturintervall      | °C                                      | -20 till -10       |
| Klimatklass              |                                         | 5                  |
| Brutto- / nettovikt      | kg                                      | 368 / 338          |
| Brutto-/nettovolym       | l                                       |                    |
| Design och material      |                                         |                    |
| Dörrnummer & dörrtyp     | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765 |                    |
| Maxlast på golvet        | kg/m²                                   | 2000               |
| Utvändig finish          | Vit                                     |                    |
| Invändig finish          | Vit                                     |                    |
| Interiörlampa            | LED                                     |                    |
| Lås                      | Ja                                      |                    |
| Kylning och funktioner   |                                         |                    |
| Typ av regulator         | Elektronisk                             |                    |
| Typ av kylning           | Ventilerad                              |                    |
| Typ av avfrostning       | Automatisk, het gas                     |                    |
| Köldmedium               | R290                                    |                    |
| Laddning köldmedium      | g                                       | 150                |
| Termometer               | Ja                                      |                    |
| Ström och förbrukning    |                                         |                    |
| Max Ambient              | 40°C at 40% RH                          |                    |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim                               | 22.49              |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år                                  | 8208               |
| Effekt                   |                                         |                    |
| Ineffekt                 | W                                       | 1100               |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz                                    | 220-240/50         |
| Ljudnivå                 | dB(A)                                   | 60                 |
| Dimensioner              |                                         |                    |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm                                      | 1260 x 1860 x 1960 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm                                      | 1500 x 2100 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm                                      | 2200 x 1600 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar                                   | 10                 |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör