



FS1202S

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Éclairage interne vertical LED
- Tablettes ajustables
- Revêtement laqué
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes à portes coulissantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré. Ce sont des appareils polyvalents, convenant aussi bien aux boissons qu'aux produits laitiers (lait, fromage, etc.) et aux sandwiches, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les supermarchés, épiceries, magasins et cafés. Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables et 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume brut	l	895
Volume brut / net	l	895 / 660

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
-------------------------	--

Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches	
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		1072 x 470 mm
Dimensions de la tablette inférieure		1070 x 475
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson		

Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g120
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.8
Consommation électrique par an	kWh/an	2482
Puissance		
Puissance consommée	W	850
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 573 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 735 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 800 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Lumière interne
verticale



Thermostat numérique