



IC201SC+SO

Speiseeisvitrine

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Stauraum unter Körben
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung
- Optional – Eisschalen für Kunststoffbehälter
- Dieses Modell fasst 4 x 5 l Kunststoffbehälter

Streicheis-Gefriertruhe mit Bedienungsaufsatz

Die IC-SC + Canopy-Serie von Tefcold ist eine ideale Möglichkeit, Ihr Geschäft um den Verkauf von Eiscreme zu erweitern, auch wenn Sie nur über ein begrenztes Budget verfügen. Dies ist eine unserer beliebtesten Serien. Eine gewölbte Glasabdeckung sorgt für eine attraktive Präsentation der Eisbehälter (5-Liter-Napoli-Behälter mit der Option auf 4-Liter-Körbe, falls erforderlich). Flache Glasschiebedeckel (mit Schloss) ermöglichen den Zugriff auf das Eis zum Servieren und tragen zur Isolierung des Geräts bei, wenn es nicht in Gebrauch ist. Unter den Behälterrahmen befindet sich viel Stauraum für zusätzliche Vorräte. Die Vitrine steht auf stabilen Rollen, damit sie leicht bewegt und unter dem Gerät gereinigt werden kann. Die Serie ist für 5-Liter-Napoli-Behälter aus Kunststoff geeignet (die in 5-Liter-Napoli-Pfannen passen). Edelstahl-Napoli-Pfannen sind nicht erforderlich.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Servierkapazität		4 Kunststoff-Behälter (5 l)
		4 Kunstst.-Behälter (5L)
Lagerkapazität (unter)		7 Kunststoff-Behälter (5 l)
		7 Kunstst.-Behälter (5L)
Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5
Netto-Volumen	l	165
Bruttovolumen	l	191
Brutto-/Netto-Volumen	l	191 / 165
Brutto-/Nettogewicht	kg	92 / 84

Design und Material

Gehärtetes Glas		Ja
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	55
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		D
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	534
Energieverbrauch	kWh/24h	1.46
EEl	%	42,1
Leistungsaufnahme	W	98
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	600 x 510 x 655
Außenmaße (BxTxH)	mm	720 x 630 x 1250
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	800 x 750 x 1130
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	92



Halterungen für Eisschalen als Option



Eiszangenbehälter als Option