



UF600SS

Lagergefrierschrank GN2/1

Produkteigenschaften

- Gerät außen und innen aus Edelstahl
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Umluftkühlung
- Integrierter Griff
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteile erforderlich)

Lagergefrierschrank in Edelstahlausführung

Die UF-Reihe von TEFCOLD mit Gefriergeräten mit massiven Türen verbindet traditionelle Zuverlässigkeit mit elegantem Design. Jedes Gerät ist mit einem praktischen integrierten Griff ausgestattet.

Dieses Edelstahlmodell wurde für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe entwickelt und verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 25 kg pro Einlegeboden. Es verfügt über eine belüftete Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung.

Die UF-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit massiven Türen als auch mit Glastüren. Kühlgeräte finden Sie in unserer UR-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-22 bis -18
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	518
Bruttovolumen	l	620
Brutto-/Netto-Volumen	l	620 / 518
Brutto-/Nettogewicht	kg	101 / 94

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Anzahl der Türen		1
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		GN2/1
Anzahl und Art der Regale		3 verstellbar
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja
Außenfinish		SS 430
Innenfinish		SS 304

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1478
Energieverbrauch	kWh/24h	4.05
EEL	%	42,3
Leistungsaufnahme	W	270
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	777 x 745 x 1895
Innenmaße (BxTxH)	mm	657 x 580 x 1660
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	840 x 760 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	42



Innenlüfter



Verstellbare Roste