



CKC6

Refroidisseur de fût

Caractéristiques du produit

- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Convient aux fûts de 20 L

Mesures et contenu

Fût 20 l	pces	6
Fût 50 l	pces	1
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	86 / 81
Volume brut / net	l	268 / 267

Design et matériaux


Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Miroir poli SS430
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non
Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	B
Consommation d'énergie	kWh/24h
Consommation électrique par an	kWh/an
EEI	%
Puissance consommée	W
Tension / Fréquence	V/Hz
Niveau sonore	dB(A)
Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm
Dimensions emballées (LxPxH)	mm
Charge conteneur 40 pieds	pces



Thermostat
électronique



Un accès facile pour
nettoyer le
condensateur

Poids brut / net	kg	/
Volume brut / net	l	
Nombre et type de porte		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x x
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	x x

Caractéristiques du produit

