



UR200X1

Opslagkoeler

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen buitenkant
- Ingebouwde greep
- Ventilatorcooling
- Instelbare roosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot

De TEFCOLD UR200X1 is een energiezuinige onderbouwkoeler die 47% minder energie verbruikt dan standaard UR200-modellen. De koeler beschikt over verstelbare draadplanken met een draagvermogen van 15 kg per plank en koelt door middel van een ventilatorsysteem. De temperatuur is eenvoudig in te stellen via een digitale thermostaat.

De UR-serie is verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten, met opties voor een massieve of glazen deur. Voor vriesopties, bekijk het UF-assortiment.

Bruto/netto gewicht	kg	54 / 49
Netto volume	l	119
Bruto volume	l	129
Bruto/netto volume	l	129 / 119
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit
Deur aantal		1
Deurtype		dichte scharnierdeur
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 draadplanken wit
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		503 x 415 mm
Maten onderste plank	mm	503 x 225
Max belasting op planken	kg/m²	110
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		Nee
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	50
Thermometer		Ja
Energieklasse		A+
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	0.59
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	215
EEl	%	11
Voeding		
Input vermogen	W	70
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 615 x 855
Interne maat (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Verpakte maat (BxDxH)	mm	680 x 680 x 1050
40 ft containerlading	st	108



