



SOCB18782A

Lada do serwowania

Cechy produktu

- Doskonała widoczność produktów
- Półka ekspozycyjna ze stali nierdzewnej o głębokości 825 mm
- Z szkło przodu system antyszronowy
- Odchylana szyba przednia w celu ułatwienia utrzymania czystości
- Tylne półka ze stali nierdzewnej
- Chłodzenie wentylatorowe
- Temperature Class 3M1
- Górne oświetlenie LED
- 2 gniazda wtykowe 220-240 V z tyłu
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)
- Pałaki zabezpieczające

Delikatesowa lada do serwowania z wentylacją

Rozmiary i zawartość

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Gęstość izolacji | kg/m ³ | 50 |
| Łączna powierzchnia wystawowa | m ² | 1.77 |
| Zakres temperatur | °C | 0 do +4 |
| Klasa klimatyczna | | 3 |
| Masa brutto/netto | kg | 310 / 250 |
| Pojemność brutto/netto | l | 469 |

Wzornictwo i materiał

| | |
|------------------------|-------------------|
| Hartowane szkło | Tak |
| Stopy / nóżki | Regulowanych Stóp |
| Wykończenie zewnętrzne | Szary RAL7015 |
| Wykończenie wnętrza | Stal nierdzewna |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Blokada | Nie |

Chłodzenie i funkcje

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----|
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne | |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji | |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne, elektryczne | |
| Chłodziwo | R290 | |
| Ladunek chłodziwa | g | 150 |
| Termometr | Tak | |

Energia i zużycie

| | | |
|------------------------|---------|------|
| Klasa energetyczna | E | |
| Zużycie energii | kWh/24h | 7.05 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 2573 |
| EEl | % | 60 |

Moc

| | | |
|--------------------------|-------|------------|
| Moc wejściowa | W | 660 |
| Napięcia / Częstotliwość | V/Hz | 220-240/50 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 59 |

Wymiary

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 1875 x 825 x 545 |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 1923 x 1120 x 1190 |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm | 2100 x 1250 x 1400 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | szt | 9 |



Cyfrowy sterownik



Doskonałe dopasowanie do pojemników 60x40 cm

Seria lad do serwowania SOCB to idealny wybór do delikatesów, w których ważna jest elegancka prezentacja przygotowanych posiłków, mięs i serów. Półka ekspozycyjna o głębokości 825 mm jest wykonana ze stali nierdzewnej i oświetlana lampami LED umieszczonymi w górnej części urządzenia. Lada otwiera się do tyłu, aby zapewnić pracownikom łatwy dostęp do wnętrza. Odchylana szyba przednia ułatwia utrzymanie czystości. Ekspozycyjna lada delikatesowa jest wyposażona w schowek z szerokimi drzwiami. Mieszczą się w nim standardowe pojemniki E2 na warzywa.

Asortyment SOC można łączyć w celu stworzenia kompletnego zestawu lad. Każde z urządzeń jest wyposażone w dwa gniazda wtykowe 220 V, dzięki którym można podłączyć np. kasę fiskalną. Aby dostosować ladę do swoich potrzeb, istnieje możliwość wyboru spośród szerokiej gamy akcesoriów takich jak: dodatkowa półka (np. na kasę fiskalną), blok na noże, ruchome przegródki z pleksi, półki do tworzenia różnych poziomów, czerwone oświetlenie do sklepów mięsnych oraz dwupoziomowy uchwyt na pojemniki Gastro Norm.

Istnieje również możliwość zamówienia fabrycznego lad do serwowania SOC o różnym przeznaczeniu i różnym zakresie temperatur. Zapraszamy do skontaktowania się z naszym zespołem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.