



UFSC1600GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- 2 systèmes de réfrigération séparés (meilleure sécurité)
- Présentation des produits améliorée
- Froid ventilé amélioré
- Canopée lumineux LED
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Moins d'entretien

Congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson

| Mesures et contenu | | |
|--------------------------------|----------------|---|
| Surface totale de présentation | m ² | 1.53 |
| Plage de température | °C | -23 à -18 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 219 / 214 |
| Volume brut / net | l | 1252 / 891 |
| Design et matériaux | | |
| Nombre et type de porte | | 3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique |
| Couleur de tablette | | Blanc |
| Dimensions des tablettes | | 465/535 x 470 mm |
| Nombre et type de tablettes | | 15 réglable |
| Caisson lumineux | | LED blanche froide |
| Type de caisson | | Profil en D |
| Pieds | | 6 pieds ajustables |
| Roulettes | | 6 roulettes |
| Finition extérieure | | Blanc |
| Finition intérieure | | Blanc |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Serrure | | Non |
| Froid et fonctions | | |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 260 |
| Thermomètre | | Oui |
| Puissance et consommation | | |
| Classe énergétique | | D |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 16.58 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 6052 |
| EEI | % | 40.7 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 1555 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 53 |
| Dimensions | | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1480 x 568 x 1518 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1600 x 762 x 2073 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1675 x 805 x 2124 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 14 |

Notre congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson UFSC1600GCP-P est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité.

Il est doté de deux systèmes de réfrigération distincts pour les limiter les conséquences d'un problème sur l'un des systèmes. En plus du triple vitrage, l'appareil est équipé d'un cordon chauffant autour des portes, de 2 ventilateurs internes et d'un système d'ouverture de porte amélioré pour optimiser la réfrigération.

Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits.


Les tablettes sont réglables pour plus de souplesse dans la présentation de produits de taille différente.

Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits.

Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large.

Ce congélateur 3 portes convient bien aux supermarchés, épiceries et stations-services.

Le modèle UFSC1600H-P est également disponible en version réfrigérateur : FSC1600H-P.



Tablettes ajustables



Thermostat numérique