



EXTRA1250 CD

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- možnost spojování do sestav
- teplotní třída 3M1
- vysoce odolné police s výztuhou
- nastavitelné extra hluboké police
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní svislé LED osvětlení
- spodní část + 4 police
- boční stěny standardně prosklené
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Chladicí vitrína přístěnná s křídlovými dveřmi

Přístěnné chladicí vitríny řady EXTRA s dveřmi a extra hlubokými policemi jsou ideální do prodejen s potravinami a do supermarketů. Dodávají se v různých velikostech a díky proskleným dveřím, proskleným bočnicím a nastavitelným policím s možností naklápění umožňují skvělou prezentaci produktů. Modely EXTRA lze pomocí spojovací sady mezi sebou propojit a po celé prodejně tak vytvořit ucelené nákupní řady. I přes svou prostornost má vitrína nízkou spotřebu energie.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.81
Teplotní rozsah	°C	+2 až +6
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	340 / 320
Hrubý / čistý objem	l	880 / 770

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Maximální zatížení polic	kg/m ²	100
Barva polic		Černá
Počet a typ polic	4 černé plechové, naklápěcí + základna	
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Kolečka		Na objednávku
Exteriér		Černá / Sklo
Interiér		Černá
Vnitřní osvětlení		2 × vertikální LED
Zámek		Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	144
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	11
Roční spotřeba	kWh/rok	4015
EEl	%	39.1
Příkon	W	1100
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	53

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 610 x 1399
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1350 x 920 x 2035
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1450 x 975 x 2230 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Bočnice standardně prosklené



Ideální pro umístění přepravky 60 x 40 cm