



Galaxy+ GPL14FGD Black / DF

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Danfoss AK-CC 210 controller
- Temperaturklasse 3M1
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Utroligt lavt energiforbrug
- Flot produktpræsentation med rammeløse glassdøre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt

Lav multideck kølereol med døre

Galaxy+ LOW FGD tilbyder et energibesparende kølesystem kombineret med et yderst lækkert design. Kabinettet er rummeligt og byder på justerbare hylder samt LED belysning for optimal produktpræsentation. Den lave højde gør, at du kan skabe ø-installationer uden at blokere kundens overblik over butikken. Det er også muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	219,6 / 202,6
Nettovolumen	l	360
Bruttovolumen	l	797
Brutto-/ Nettovolumen	l	797 / 360
Total udstillingsareal	m²	1.28
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Dørrantal & type		hængsl. glassdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type		3 justerbare
Hyldefarve		Sort
Hylde dimension		1250x250/300/350mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g108
Termometer	Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	3.1
Årligt energiforbrug	kWh/år	1132
EEl	%	11.8
Strøm		
Effekt	W	276
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1330 x 740 x 1500
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 350 x 1053
Pakkemål (BxDxH)	mm	1500 x 810 x 2350
40' container kapacitet	stk	22



Hyldeforkanter og



Solide håndtag

