



171 105 159 106

SGD-120LE

Refrigerador backbar de alta

Características del producto

- Adecuado para botellas y barriles
 - Puerta maciza con bisagra a la izquierda
 - Bajo consumo de energía
 - Estantes con baldas ajustables
 - Luz interior LED con interruptor
 - Patas regulables
 - Revestimiento exterior/interior
 - Control digital e indicador de temperatura
 - Descongelación automática
 - Condensador de fácil mantenimiento
 - Cierre

Enfriador de botellas/refrigerador de barriles multiusos

El SGD está diseñado para ofrecer flexibilidad, una eficiencia energética superior y un estilo excepcional. Este armario de alta gama funciona igual de bien como refrigerador backbar para botellas que como refrigerador de barriles, con capacidad para almacenar barriles de 20L o 30L, según sus necesidades. Si utiliza el SGD para almacenar botellas, los estantes ajustables proporcionan una superficie estable y práctica para una fácil organización.

Diseñado pensando en la hostelería, el SGD presenta un elegante exterior antracita que se integra perfectamente en entornos modernos y de alta gama. Su interior y exterior revestidos son resistentes a los arañazos y a las huellas dactilares visibles, lo que garantiza un aspecto impecable incluso con el uso diario.

El sistema de refrigeración de bajo consumo garantiza temperaturas constantes al tiempo que mantiene los costes de funcionamiento bajo control. Ya sea para botellas o barriles, el SGD está hecho para satisfacer las demandas de los clientes que esperan calidad, fiabilidad y estilo.

| Medidas y contenido | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| 20l barril | pcs | 2 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 60 / 55 |
| Volumen bruto / neto | l | 135 / 124 |
| Diseño y material | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | | Sí |
| Número de estantes y tipo | | 2 ajustable |
| Color de estante | | |
| Medidas de estante | | 470 x 355 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 165 |
| Patas | | Patas Regulables |
| Acabado exterior | | |
| Acabado interior | | |
| Luz interior | | LED |
| Cierre | | Sí |
| Refrigeración y funciones | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 60 |
| Termómetro | | Sí |
| Potencia y consumo | | |
| Potencia de entrada | W | 327 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 47 |
| Dimensiones | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm | 488 x 425 x 682 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAI) | mm | 555 x 615 x 850 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAI) | mm | 980 x 640 x 580 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 152 |

