



1312 928 640 640

FSC1200H BLACK

Zwarte displaykoeler

Producteigenschappen

- Verlichte kap
- Interne verticale verlichting
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Instelbare planken
- Geventileerde koeling
- Glazen scharnierdeur met aluframe
- Verstelbare poten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Zelfsluitende deuren

Zwarte 2-deurs displaykoeler met kap

De FSC-serie is met verlichte kap. De mogelijkheid voor reclame is in het oog springend en stimuleert impulsaankopen. De kast houdt de dranken koud terwijl het de producten zo goed mogelijk presenteert en promoot.

Dit model is voorzien van een zwarte binnen- en buitenzijde. De zwarte finish op de buitenzijde ziet er geweldig uit, het zwarte interieur geeft iets bijzonders, vooral door de ledverlichting die de inhoud perfect verlicht. Ideaal voor trendy cafés, delicatessenwinkels, patisserieën en voor plaatsing van merkproducten in supermarkten.

Met 5 instelbare zwarte draadplanken, 2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren, 2 x ledverlichting in de deurlijst over de hele verticale lengte en een led-verlichte kap.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	645
Bruto volume	l	1082
Bruto/netto volume	l	1082 / 645
Bruto/netto gewicht	kg	189 / 174

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen scharnierdeuren
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 draadplanken zwart
Plankmaten		1072 x 540 mm
Max belasting op planken	kg/m²	196
Plankkleur		Zwart
Maten onderste plank		1070 x 475
Veiligheidsglas		Ja
Verlichting in de kap		LED
Type kap		L-vorm
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		4 rollers
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart RAL9005

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	120
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		F
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2482
Energieverbruik	kWh/24h	6.8
EEL	%	72

Voeding

Input vermogen	W	880
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 790 x 2000
Interne maat (BxDxH)	mm	1090 x 670 x 1533
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1250 x 840 x 2100
40 ft containerlading	st	23



Verlichte kap



Ledverlichting