TEFCOLD



450

LGC2500

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní základna z nerezové oceli
- kolečka a nastavitelné nožičky

Elegantní chladicí skříň s reklamním panelem

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi LGF je navržena tak, aby se snadno začlenila do vašeho maloobchodního nebo gastronomického. Každé dveře jsou vybaveny dvěma svislými světelnými LED proužky, které zvýrazňují uložené výrobky. Kromě toho je v horní části zařízení umístěn LED panel s osvětlením, který poskytuje skvělou možnost pro individuální branding a reklamní prezentace. Vnitřní spodní police zařízení je vyrobena z nerezové oceli a má zaoblené rohy, které usnadňují čištění a hygienu. Pečlivě navržený chladicí systém je vysoce energeticky účinný, což snižuje náklady a zároveň udržuje ideální teplotu pro čerstvost výrobků. Pro větší pohodlí je zařízení vybaveno kolečky, která usnadňují jeho přesun za účelem čištění a přemístění podle potřeby.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	135 / 115
Hrubý objem	l	405
Čistý Objem	l	496
Hrubý / čistý objem	l	496 / 405
Výstavní plocha	m²	0.69
Teplotní rozsah	°C	+1 až +8
Klimatická třída		4
Design a materiál		
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5
Rozměr polic		545*622
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Tvrzené sklo		Ano
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED
Chlazení a funkce		
Typ odtávání		Automatické / Cyklus vypnutí
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	110
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	3.7
Roční spotřeba	kWh/rok	1349
EEI	%	19
Příkon	W	280
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	58
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	685 x 805 x 2065
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	565 x 640 x 1520
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	745 x 860 x 2260
Přepravní kontejner 40 stop	ks	44



Digitální ukazatel teploty



Pevná kolečka