



SCU1280

Enfriador de botellas

Características del producto

- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Refrigeración asistida por ventilador
- Cierre

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	78 / 73
Volumen bruto / neto	l	290 / 260

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		498 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clasificación energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	2
Consumo de energía anual	kWh/año	730

Potencia

Max Ambient		30°C 55% RH
Potencia de entrada	W	266
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1347
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1635
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 1740
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Cierre