



UF400VG

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Avec verrou
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière

Poids brut / net	kg	85 / 80
Volume net	l	340
Volume brut	l	400
Volume brut / net	l	400 / 340
Surface totale de présentation	m²	0.61
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS blanc
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pcs	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 420 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	80
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.3
Consommation électrique par an	kWh/an	2664
EEL	%	34.3
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 585 x 1855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 1620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pcs	54



Refroidissement ventilé



Thermostat numérique