



FOCUS 106

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Rahmenlose gewölbte Schiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Statische Kühlung
- Laufrollen
- Tauwasserablauf
- Lüfterunterstützter Kondensator für Energieeffizienz

Gefriertruhe mit gewölbten Glasschiebedeckeln

Die Focus-Gefriertruhe zeichnet sich durch ein elegantes und zugleich robustes Design aus. Sie verfügt über gewölbte Glasschiebedeckel, die in den grauen Rahmen einrasten und somit ein sehr luftdichtes Deckelsystem bilden. In Kombination mit der hervorragenden Isolierung der Gefriertruhe führt dies zu einem geringeren Energieverbrauch und einer geringeren Neigung zur Eisbildung.

Die Tiefkühltruhe verfügt über einen kompletten Satz Körbe und der Inhalt wird durch eine LED-Beleuchtung an der Vorderseite ansprechend in Szene gesetzt. Die Focus-Tiefkühltruhe eignet sich hervorragend für Branding-Zwecke und als Besonderheit kann der graue Rahmen im Inneren der Tiefkühltruhe mit einem Branding versehen werden. Dies ist ein echter Blickfang. Nicht zuletzt ist die Glasdeckel-Tiefkühltruhe mit stabilen Rollen ausgestattet, von denen zwei feststellbar sind. Dadurch lässt sich die Kühltruhe leicht innerhalb Ihres Geschäfts umstellen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	58 / 54
Netto-Volumen	l	193
Bruttovolumen	l	270
Brutto-/Netto-Volumen	l	270 / 193
Temperaturbereich	°C	-23 bis -16
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Weiß / Grau
Innenfinish		Aluminium gehämmert
Anzahl der Deckel		2
Deckel-Nr. und Typ		2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas
Anzahl Körbe	Stk.	4
Korb Nr. & Typ		4 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk.	4
Lenkrollen		Rollen
Schloss		Nein
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	75
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	1.69
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	618
EEL	%	43.3
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	199
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	40

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1050 x 650 x 850
Innenmaße (BxTxH)	mm	900 x 500 x 699
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1100 x 760 x 880
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	64



Rahmenlose gewölbte Schiebedeckel



LED-Beleuchtung