



Galaxy+ GPL14FGD Black / DF

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Danfoss AK-CC 210 controller
- Flot produktpræsentation med rammeløse glassdøre
- Utroligt lavt energiforbrug
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Indvendigt LED-lys
- Ventilert køling
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Lav multideck kølereol med døre

Galaxy+ LOW FGD tilbyder et energibesparende kølesystem kombineret med et yderst lækkert design. Kabinettet er rummeligt og byder på justerbare hylder samt LED belysning for optimal produktpræsentation. Den lave højde gør, at du kan skabe ø-installationer uden at blokere kundens overblik over butikken. Det er også muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	219,6 / 202,6
Nettovolumen	l	360
Bruttovolumen	l	797
Brutto-/ Nettovolumen	l	797 / 360
Total udstillingsareal	m²	1.28
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Dørantal & type	hængsl. glassdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type	3 justerbare	
Hyldefarve	Sort	
Hyldedimension	1250x250/300/350mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g108
Termometer	Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	3.1
Årligt energiforbrug	kWh/år	1132
EEl	%	11.8
Strøm		
Effekt	W	276
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1330 x 740 x 1500
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 350 x 1053
Pakkemål (BxDxH)	mm	1500 x 810 x 2350
40' container kapacitet	stk	22



Hyldeforkanter og



Solide håndtag

