



## UR600X1

Chłodziarka magazynowa GN2/1

### Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Półki regulowane GN 2/1
- Zintegrowana klamka
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Jedno drzwiowa chłodziarka magazynowa z półkami GN2

TEFCOLD UR to klasyczna chłodziarka magazynowa, która łączy w sobie potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem niezawodność z czystym wzornictwem. Wyposażona jest w praktyczny zintegrowany uchwyt. Ten konkretny model wyróżnia się imponująco małym zużyciem energii, o 57% niższym niż w przypadku swojego poprzednika.

Ta idealna do wymagających zastosowań w gastronomii szafa chłodnicza wyposażona jest w regulowane półki GN2/1 o imponującej nośności do 25 kg każda. Chłodzenie w tym urządzeniu jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu.

Na asortyment UR składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Zamrażarki dostępne są w serii UF.

### Rozmiary i zawartość

Gęstość izolacji	kg/m <sup>3</sup>	38
Zakres temperatur	°C	-2 do +8
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	570
Pojemność brutto	l	620
Pojemność brutto/netto	l	620 / 570
Masa brutto/netto	kg	97 / 90

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba drzwi	1	
Wymiary dolnej półki	654 x 330	
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	196
Liczba półek	szt	4
Kolor półki	Kolor biały	
Wymiary półek	GN2/1	
Liczba i rodzaj półek	4 białe druciane półki	
Stopy / nóżki	2 regulowane stopy	
Rolki	2 rolki	
Oświetlenie wewnętrzne	Nie	
Blokada	Tak	
Wykończenie zewnętrzne	SS430	
Wykończenie wnętrza	Kolor biały	

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Wspomagane wentylatorem	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)	

Chłodziwo	R600a	
Ladunek chłodziwa	g	70

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Roczne zużycie energii	kWh/rok	288
Zużycie energii	kWh/24h	0.79
EEl	%	21.9
Moc		
Moc wejściowa	W	95
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	653 x 580 x 1660
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	777 x 745 x 1895
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	840 x 765 x 2100
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	42



Model dostosowany do pojemników GN 1/1 (pojemniki nie znajdują się w zestawie)



Mocne kółka (opcja)