



SPID130

Vitrine réfrigérée

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Ouverture vers l'avant sur demande
- Accepte les bacs gastronorm (non fournis)
- Compartiment de stockage facile d'accès
- Extérieur noir
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED

Vitrine réfrigérée

Découvrez la vitrine réfrigérée ultime avec une structure Gastronorm ! Ce comptoir élégant utilise un système de refroidissement avancé, où l'air froid circule uniformément dans tout le comptoir. Avec un espace de stockage réfrigéré pratique et une vitre droite rabattable, ce comptoir est parfaitement équipé pour maintenir vos produits à la température idéale tout en offrant un accès facile. La structure est compatible avec des bacs Gastronorm, bien qu'ils soient vendus séparément. Profitez au maximum de vos produits.

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	40
Surface totale de présentation	m ²	0.95
Capacité bacs GN	pces	3 x GN1/1
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	206 / 171
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Blanc RAL9003
Éclairage intérieur	Oui
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g100
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation


Consommation d'énergie	kWh/24h	6.6
Consommation électrique par an	kWh/an	2409
Puissance consommée	W	572
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	52

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1220 x 670 x
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1265 x 960 x 1235
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1405 x 1065 x 1230 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	32



Conçu pour des bacs GN1/1, non fournis



Thermomètre